

## Model 160 CA 830



Máquina **Hincadora** para la inserción de postes para barreras de seguridad en carreteras, postes para instalación de plantas solares, entre otros.

**Puede ser instalado en un camión o un tractor.**



Ver video  
Clic aquí

### MOTOR TIPO YANMAR 4TNV88

- N° Cilindros: 4
- Desplazamiento: 2.190 cm<sup>3</sup>
- Potencia a 3.000 RPM: 35,4 KW
- Potencia a 2600 RPM: 31,3 KW
- La refrigeración líquida
- Filtro de aire seco

### Martillo

- Potencia del martillo 830 joule
- Frecuencia 540 - 1.300 golpes/min.
- Peso operativo 400 kg
- Flujo de aceite 60 - 90 lt/min
- Presión 140 bar

### Accesorios

- Extractor mecánico.
- Taladro hidráulico.
- Cabeza rotativa con llanta de fondo de pozo.
- Acoplamiento mecánico con paradas en tres posiciones

Peso de la máquina	1.800 KG.
Dimensiones (A x B x H)	1.100 x 2.200 x 1.650
Movimiento hidráulico	1. Salida entrada. 2. Antena ajuste. 3. Inclinación lateral. 4. Inclinación longitudinal. 5. Conducción. 6. Levantamiento del martillo.
Presión de aceite:	170 BAR
Planta ON-OFF	circuito abierto
Bomba de engranajes hidráulicos	
Capacidad del tanque de aceite:	105 lt
Capacidad del depósito carburante:	50 lt



# Model 260 F 830

Máquina **Hincadora autopropulsada** para la inserción de postes para barreras de seguridad en carreteras, postes para instalación de plantas solares, entre otros.



Ver video  
Clic aquí



**CALIDAD**

**PRECISION**

**RENDIMIENTO**

**FIABILIDAD**

	<b>Modelos</b>		
	240	260	300
Peso total kg	2.500	2.700	3.500
Joules por golpe y tasa por minutos	720 / 1.100	830 / 900-1.100	830 / 540-1.300
Caudal hidráulico lts/min	50 / 70	60 / 80	60 / 80
Ancho mm	1.900	2.000	2.420
Altura Cerrado mm	2.620	2.620	2.420
Recorrido del brazo mm	720	720	920
Movimiento cabeza adelante y volver	+ 130 - 130	+ 130 - 130	+ 130 - 130
Inclinación	+ 10 - 50	+ 10 - 50	+ 10 - 50
Inclinación lateral	+ 10 - 10	+ 10 - 10	+ 10 - 10
Martillo Movimiento golpe mm	2.160	2.160	2.560
Cilindros de motor estándar / kw / hp	3 / 27,1 / 36,8	4 / 35,4 / 48,1	4 / 51,1 / 69,5
Capacidad de aceite hidráulico lt	120	120	120
Tanque de combustible lt	60	60	60
<b>Configuración estándar</b>			
Refrigerado por aceite, arranque eléctrico, Indicador de velocidad del motor, Palanca de aceleración, contador de horas, indicador de nivel, parada martillo.			

Chile  
Lord Cochrane 1460, Santiago  
Fijo : (+56 2) 2904 5275 Movil:  
(+56 9) 79893148  
info@grupoinl.com

Perú  
Lima  
Movil: (+51) 9 9524 9424  
info@grupoinl.com



www.grupoinl.com